



# Regipol™ Gold

## Генеральная обработка кромки и факета

**Regipol™ Gold -полировальный порошок на основе оксида церия, который способен работать со всеми типами полировального оборудования в том числе высокоскоростными, без ущерба для качества поверхности. Специальная формула этого продукта обеспечивает улучшенные характеристики полировки и осветление поверхностей при финишной полировке.**

Продукт имеет прекрасные свойства суспенгирования и не имеет адгезионных свойств, что позволяет легко его смывать с поверхности стекла и с механизмов.

Эти продукты производятся в соответствии со системой управления качеством по зарегистрированным стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO18001.

### Стандартные характеристики

СРЗО	50% мин
Насыпная плотность	0.7 - 1.2 гр./см3
СРЧ (по Седиграфу)	2.1μ (±0.4μ)
pH	5 (±1)
Цвет	Желт-коричн/розовы

### Преимущества

- Возможность увеличить скорость обработки
- Зеркальная полировка
- Прекрасные свойства суспенгирования
- Легко смывается со стекла
- Отсутствие адгезии к оборудованию
- Универсальность для всех типов машин

### Рекомендации по применению

Regipol™ Gold с оксидом церия специально разработан для оптимальной производительности при обработке кромки и факета.

Для достижения наилучшего результата мы рекомендуем дозировка Regipol™ Gold в концентрации: 30–55гр./л. (3–5ед. Бауме).

### Упаковка

Полиэтиленовые ведра по 25 кг нетто (большие стальные бочки по запросу).

Упаковано по 600 кг на деревянных поддонах в термоусадочной пленке.

Технические данные в этом документе указаны исключительно в информационных целях и не являются частью спецификации.



Optical Surface Technologies is a division of London & Scandinavian Metallurgical Co Limited

Fullerton Road,  
Rotherham,  
South Yorkshire S60 1DL  
England

Telephone:  
+44 (0)1709 828500  
Fax:  
+44 (0)1709 828367

Email:  
ost@ism.co.uk  
Web:  
www.opticalsurface.com