



# Regipol™ Platinum

Премиальный порошок для листового стекла и высокоточных оптических продуктов

**Regipol™ Platinum** полировальный порошок премиум класса на основе оксида церия для высококачественной обработки кромки и facets а также полировки оптический линз и фотошаблонов.

Высокое содержание церия гарантирует, что продукт может быть использован на всех шлифовальных станках и эксплуатироваться при высоких скоростях и давлениях.

Эти продукты производятся в соответствии со системой управления качеством по зарегистрированным стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO18001.

## Стандартные характеристики:

СРЗО	80% мин
Насыпная плотность	1.0 - 1.8 гр/см <sup>3</sup>
СРЧ (по Седиграфу)	2.1μ (±0.4μ)
pH	6 (±1)
Цвет	Желто-коричневый/ розовый

## Преимущества

- Возможность финишной обработки оптического стекла
- Прекрасные свойства суспензирования
- Высокая долговечность
- Легко смывается со стекла
- Отсутствие адгезии к оборудованию
- Универсальность для всех типов станков

## Рекомендация по применению

Regipol™ Platinum с содержанием оксида церия для оптимальной производительности при обработке кромки и facets.

Для достижения наилучшего результата рекомендуется дозировка Regipol™ Platinum в концентрации : 30–55 гр./литр (3-5 ед. Бауме).

## Упаковка

Полиэтиленовые ведра по 25 кг нетто ( также большие стальные бочки по запросу).

Упаковано по 600 кг на деревянных поддонах в термоусадочной пленке.

Технические данные в этом документе указаны исключительно в информационных целях и не являются частью какой-либо спецификации.



Optical Surface Technologies is a division of London & Scandinavian Metallurgical Co Limited

Fullerton Road,  
Rotherham,  
South Yorkshire S60 1DL  
England

Telephone:  
**+44 (0)1709 828500**  
Fax:  
**+44 (0)1709 828367**

Email:  
**ost@ism.co.uk**  
Web:  
**www.opticalsurface.com**